AI Thor Edging Base

Jetson Series
CTK-5000-B/CTK-4000-B





特点

- Jetson T5000/T4000
- 显示：1 路 DP + 1 路 HDMI
- USB：2 路 USB 3.2, 2 路 USB2.0
- 网络：1 x 5GbE, 1 x QSFP28
- Wi-Fi：Wi-Fi 6
- BT：Bluetooth 5.3
- 固态硬盘：SSD 1T
- 电源：DC 9-28V

技术参数

产品	CTK-5000-B	CTK-4000-B
模组	T5000	T4000
AI 性能	2070 TFLOPS (FP4-Sparse)	1200 TFLOPS (FP4—Sparse)
GPU	2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs	1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs
GPU 最大频率	1.57 GHz	1.53 GHz
CPU	14-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU 1 MB L2 cache per core 16 MB shared system L3 cache	12-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU 1 MB L2 cache per core 16 MB shared system L3 cache
CPU 最大频率	2.6 GHz	
VA	1x PVA v3	
内存	128 GB 256-bit LPDDR5X 273 GB/s	64 GB 256-bit LPDDR5X 273 GB/s
存储	M.2 NVMe 1T SSD	
显示	1 x DP + 1 x HDMI	
USB	2 x USB3.2 Type A, 2 x USB 3.1 Type C	
网络	1 x 5GbE, 1 x QSFP28(4 x 25 GbE)/(3x 25 Gbe), 5G/Wi-Fi 6, BT	
工作温度	0℃ - 70℃	
工作湿度	5% - 90%	
电源	DC 9 - 28 V	
功耗	40 W–130 W	40 W–70 W
尺寸	150 mm(L) x 150 mm(W) x 100 mm(H)	

AI Thor Edging Base

尺寸

150 mm(L) x 150 mm(W) x 100 mm(H)

附件

- 电源适配器
- USB 电缆 Type-C 转 USB Type-A
- 用户指南

订货信息

产品型号	产品描述
CTK-5000-B	T5000, 1 x 5GbE, 1 x QSFP28, 2 x USB3.2, 2 x USB3.1, 5G/WiFi 6,BT, 9-28V DC, 0℃-70℃
CTK-4000-B	T4000, 1 x 5GbE, 1 x QSFP28, 2 x USB3.2, 2 x USB3.1, 5G/WiFi 6,BT, 9-28V DC, 0℃-70℃

联系我们

www.chipmark.cn
robin@chipmark.cn